



未注公差尺寸均按±0.2mm

**技术特性:**  
 使用条件: -30~70°  
 额定负荷: DC30V 1A  
 接触电阻: ≤0.2  
 绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V  
 耐压: AC500V (50Hz)/min  
 插拔力: 800±100G  
 寿命: 10000次

序号	图号或代号	名称	数量	材料	备注
9					
8		长脚		H62黄铜带(Y) δ=0.25mm	D. Cu/Sn
7		短脚		H62黄铜带(Y) δ=0.25mm	D. Cu/Sn
6		铜帽	1	H62黄铜带(Y) δ=0.25mm	D. Cu/Sn
5		弹簧	1	琴钢丝	黑
4		内子	1	POM工程塑料	黑
3		外子	1	POM工程塑料	黑
2		下座	1	PA66工程塑料	黑
1		上座	1	PA66工程塑料	黑

借(通) 用件登记

旧底图总号					
	标记	外数	更改文件号	签字	日期
底图总号	设计				
	审核				
	工艺				
签字	日期				
	标准化				
	批准				

**按钮开关**

**1602AB**

深圳市创勤电子有限公司  
SHENZHEN CHUANGQIN ELECTRONICS CO., LTD.

图样标记	重量	比例
		1:1
共 1 页	第 1 页	